

LAMPE A SOUDER BRASOGAZ

Conseils d'utilisation :

Lire attentivement les instructions suivantes avant de fixer le brûleur **BRASOGAZ** sur la cartouche

- ✓ La cartouche doit être positionnée verticalement.
- ✓ S'assurer que le filetage de la cartouche est propre et non abîmé.
- ✓ Vérifier le bon état du joint situé dans le raccord du brûleur.
- ✓ Visser le brûleur sur la cartouche (robinet de gaz fermé), serrage à la main.
- ✓ Une fois la connexion établie, vérifiez l'absence de fuite.

N.B. : Si le montage de la cartouche a été effectué de travers et le filetage abîmé, la garantie ne sera pas appliquée.

Allumage :

- ✓ Ouvrir en grand la bague d'admission d'air (1).
- ✓ Ouvrir le robinet de gaz (2) en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ✓ Appuyer sur le bouton d'allumage piezzo (3).
- ✓ Pour éteindre, tourner le robinet de gaz sens des aiguilles d'une montre jusqu'à fermeture.

Utilisation :

Une fois allumée, régler la flamme en ajustant l'admission du gaz à l'aide du robinet (2).

Le brûleur est équipé d'un système de préchauffage du gaz qui permet, après 1 à 2 mn de chauffe, l'utilisation de la lampe dans toutes les positions.

La distance optimum entre la buse et la pièce est d'environ 40 mm, le point le plus chaud de la flamme se situant à la pointe du cône de la flamme.

