

Design et ergonomie, le modèle M0050050 protège en toutes circonstances et procure un confort optimal.



23 g

Ultra-enveloppante - Champ de vision panoramique - Branches droites confort

Caractéristique des Oculaires	Caractéristique de la monture
<p>Soudure teinte 3 Traitement Anti-rayures Symboles pour la classe optique : 1. Travaux continus</p> <p>Symboles de résistance mécanique : F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.</p> <p>T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.</p> <p>Norme européenne C€</p>	<p>EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).</p> <p>F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches. T. La lettre</p> <p>T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.</p> <p>Norme européenne C€</p>

Technologie:

ESP, Extra Sensory Perception. Un traitement novateur pour réduire l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue. B-ESP filtre 70 % de la lumière bleue, 99,99 % des UVA/UVB et transmet 64 % du visible.