

Rapport QUALITE/PRIX IMBATTABLE !



PERFORMANCE : 3000°C

POIDS : 9 kg équipé

ENCOMBREMENT FAIBLE

+ AUTONOMIE : Bouteille oxygène de 500 l

Composition :

- ✚ Chariot porte bouteilles
- ✚ Bouteille oxygène 500 litres Air Liquide
- ✚ Bouteille gaz combustible **INOFLAM**
- ✚ Equipement soudage

Caractéristiques :

- ✚ Poids : 9 Kg
- ✚ Hauteur : 550 mm
- ✚ Largeur : 190 mm
- ✚ Longueur : 215 mm
- ✚ Autonomie : OX - 500 L. / G.C. – 600 ml

Références de commande :

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Poste INOFLAM 3000 Complet | M0060310 |
| - Equipement PRO | M0060320 |
| - Chariot INOFLAM | M0060330 |
| - Bouteille OX 500 L | M0060340 |
| - Bouteille GC 600 ml INOFLAM | M0070150 |

Equipement PRO comprenant :

- ✚ Détendeur OXYGENE avec bonnettes 0 à 16 bar
- ✚ Détendeur gaz combustible avec Antiretour
- ✚ Chalumeau soudeur N°0 avec sécurité intégrée
- ✚ 2 m de tuyau oxygène
- ✚ 2 m de tuyau acétylène
- ✚ Lunettes
- ✚ Allume gaz
- ✚ Manuel d'utilisation



Astuce !



Possibilité de continuer à travailler même si la bouteille d'oxygène est vide !

Pour cela il suffit de monter notre brûleur Pièzo sur la bouteille de Gaz Combustible 600 ml. M0070150